



ROBIT AG
Isolierungen
Spitalstrasse 68
Postfach
8630 Rüti

Telefon 055 241 31 31
info@robit.ch
www.robit.ch

Bewährt seit 1956

ROBIT- Feuchtigkeits- und Radonsperre

Qualität hat einen Namen

ROBIT ist ein feuchtigkeitsisolierendes Schichtsystem für beheizte erdberührte Räume, bestehend aus einer Aluminiumfolie, als absolut dichte Dampfsperre, eingebettet in eine untere und obere dauerelastische Bitumenkittschicht.

ROBIT wird fugenlos, vollflächig heiss und ca. 4 mm dick auf sauber abgeriebene, abtalschierte Betonböden aufgebracht.

ROBIT eignet sich als Träger jeder Wärmedämmschicht. Die Dämmplatten werden in Bitumen heiss aufgezogen.

Anwendungsbereich

ROBIT ist geeignet zur Feuchtigkeitsabdichtung und als Radonsperre für nicht unterkellerte, erdberührte Wohnräume.

Verwendung in Neu- und Umbauten, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Turnhallen, Schulhäuser, Kirchen, Fabriken, Lagerhallen, Lofts, Ateliers, Werkstätten, Spitäler usw.

Firmeninformation

Für detaillierte Auskünfte oder eine unverbindliche Offerte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Homepage.

Vorteile von **ROBIT**:

- Trockene und warme Böden, kein Werfen oder Heben des Belages, gleichermassen geeignet für Laminat, Parkett, Teppich, Linol, Klinker usw.
- Absolute Dichtigkeit gegen kapillar aufsteigende Bodenfeuchtigkeit und Radon.
- Bestmögliche Ausnützung des Bauobjektes dank ausbaubaren Untergeschossräumen.
- Schutz gegen Wasserdampf; speziell bei Hohlräumen über Erdboden.
- Gleiche Ausführung bei Bauten mit oder ohne Hohlraum (baupolizeilich gestattet).
- Als Unterlage genügt abgeriebener, abtalschierter Beton, mindestens 2 Tage alt.
- EMPA-geprüft.
- Schützt zu 100% vor Radon (radioaktives Erdgas).

Zuverlässige Ausführung in der ganzen Schweiz durch eigene Fachleute.

