

ROBIT AG

Isolierungen

Spitalstrasse 68

Postfach

8630 Rütli

Telefon 055 241 31 31

info@robit.ch

www.robit.ch

ROBITOBJEKT _____
_____ Ausführung ca. _____

ARCHITEKT / _____

BAULEITUNG _____ Telefon _____

E-Mail _____

Ausführung: In der ganzen Schweiz durch ROBIT AG

Angebotsformular

BKP 225.3 spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen

1 ROBIT- Feuchtigkeitsisolation

Auf ebenen, abtalschichteten, abgeriebenen
Tragbeton fugenlos und **vollflächig heiss**
aufgebracht. Bestehend aus einer Aluminiumfolie als
Dampfsperre, eingebettet in eine untere und eine
obere plastisch bleibende Bitumenkittschicht.
An den Wänden nach Angabe der Bauleitung
hochgezogen.

Stärke der Isolation ca. mm 4

a) Bodenfläche m2 _____

b) Wandfläche m2 _____

2 Zuschlag zu Pos. 1

Für Mehrarbeit an Kehlen und Kanten

m _____

3 Thermische Dämmung

In Bitumen heiss aufgezogen, inkl. Lieferung des Materials

Polystyrol Hartschaumplatten
expandiert 32 kg/m³ 0.034 mm _____ m2 _____

Polyurethan Hartschaumplatten
aluminiumkaschiert 0.022 mm _____ m2 _____

Polyurethan Hartschaumplatten
Premium 0.020 mm _____ m2 _____

Kooltherm K3 Superdämmplatten
glasvlieskaschiert 0.021 mm _____ m2 _____

Foamglasplatten T3+
Raumgewicht 100 kg/m³ 0.036 mm _____ m2 _____

Platten Typ _____ mm _____ m2 _____

Zur Offertstellung ausgefüllt an ROBIT AG senden